

Larock 32 ALS

MW EN 14303-T4-ST(+)+250

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **RW-PL-G-1801-I**
2. A termék rendeltetése: **Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termék (ThIBEI)**
3. Gyártó: **ROCKWOOL® Hungary Kft, H-8300Tapolca, Keszthelyi út 53.**
4. Megfelelőség tanúsítási rendszer: 1. rendszer+ 3. rendszer
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 14303:2009+A1:2013**
Bejelentett szervezet: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. és 2. sz. táblázatokban
7. Teljesítményállandósági tanúsítvány: **1415-CPR-7-(C-41/2012)**

1. sz. táblázat

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 14303:2009+A1:2013 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD ¹⁾
Tűzveszélyesség	4.2.4 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Folyamatos izzás	4.3.10 Folyamatos izzás	A nemzeti vizsgálati módszer szerint, ahol az rendelkezésre áll	b)
Hővezető képesség	4.2.1 Hővezetési tényező	λ , Hővezetési tényező magas hőmérsékleten	Ld. 2. sz. táblázat
	4.2.2.1 Lineáris méretek	Ti ^{a)} vastagsági tűrési osztály - hosszúság - szélesség - derékszögűség Csőhéj szegmensnél: - belső átmérő - falvastagság egyenletessége	T4 + többlet/-0 mm ± 5 mm - - -
Méretállandóság vagy maximális üzemi hőmérséklet	4.2.3 Méretállandóság	Nem vizsgált amennyiben ST(+) deklarálva van	Ld. 4.3.2
Vízfelvevő képesség	4.3.5 Vízfelvétel	Rövid idejű vízfelvétel, W _p	NPD
Páraáteresztő képesség	4.3.6 Páradiffúziós ellenállás	Bejelentett μ , MVi ^{a)}	NPD
Korrozív anyagok kibocsátási mennyisége	4.3.7 Vízben oldékony ionok maradvány mennyiségei és a pH-érték	Ionok maradvány mennyiségei és a pH-érték: - klorid / fluorid / szilícium / nátrium - pH ^{a)}	NPD NPD
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.9 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	o)
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága öregedéssel / lebomlással és a magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.2 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	Tűzveszélyességi jellemzők öregedéssel szemben	Nincs változás az idővel
A hővezetési ellenállási jellemzők állandósága öregedéssel / lebomlással szemben	4.2.5.3 Hővezetési ellenállási jellemzők állandósága	Hővezetési ellenállás az öregedéssel szemben	Nincs változás az idővel
Hővezetési ellenállási jellemzők állandósága magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.4 Hővezetési ellenállás állandóság magas hőmérséklettel szemben	Hővezetési ellenállás magas hőmérséklettel szemben	Nincs változás az idővel
Üzemi hőmérséklet	4.3.2 Maximális üzemi hőmérséklet	ST(+) ^{a)} bejelentett érték (°C)	250
Nyomószilárdság	4.3.4 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10) ^{a)} vagy CS(Y) ^{a)} közölt érték	NPD
Hangelnyelő képesség	4.3.8. Hangelnyelés	α_p (API ^{a)}) a α_w , (AWI ^{a)}) közölt érték	NPD

1) NPD – nincs közölt teljesítmény; 2) amelyik értékkel nagyobb a tolerancia tartomány; a) "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet vagy a közölt értéket jelzi; b) nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; c) a nemzeti előírásoknak megfelelően, lásd: a Biztonságtécnikai Adatlapot

2.sz. táblázat

Hővezetési tényező λ_D						
T (°C)	10	50	100	150	200	250
λ (W/mK)	0,040	-	0,067	-	-	0,137

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó részéről és annak nevében aláírta:


.....
Frank Christian Bartel
Műszaki és Termelési Igazgató

Cigacice, 08. 2016