

**Teljesítménynyilatkozat Száma**  
**N° RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	RW-CEE-0145
2. Felhasználás célja(i):	Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).
3. Gyártó:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska
4. Az AVCP-rendszerek:	1. rendszer + 3.rendszer
5. Harmonizált termékszabvány:	EN 13162:2012+A1:2015
6. Bejelentett szerv(ek):	1023
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):	Ld. az 1. és a 2 sz. Táblázatban

Tábla 1

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD <sup>1)</sup>	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás $R_D$ és Vastagság $d_N$ Hővezetési tényező $\lambda_D$ $T_i$ <sup>a)</sup> vastagság	NPD 0,040 T5	EN 13162:2012+A1:2015
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF) <sup>2)</sup>	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	Hővezetési ellenállás $R_D$ és hővezetési tényező $\lambda_D$ (W/mK) <sup>2)</sup> Állandósági karakterisztikák	NPD 0,040 DS(70,-);DS (70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10) <sup>a)</sup> , CS(10/Y) <sup>a)</sup> (kPa) Pontszerű terhelhetőség PL(5) <sup>a)</sup> (N)	CS(10)70 PL(5)650	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TR <sup>a)</sup> (kPa)	TR15	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel (WS $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> ) Hosszú idejű vízfelvétel (WL(P) $\leq 3$ kg/m <sup>2</sup> )	WS WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás. Páradiffúziós ellenállási együttható.	MU1	
Testhangáviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SD <sup>a)</sup> Vastagság $d_L$ Összenyomhatóság c Fajlagos légáramlási ellenállás AFri <sup>a)</sup>	NPD NPD NPD NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWI <sup>a)</sup>	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri <sup>a)</sup>	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	


<sup>1)</sup> Nincs közölt teljesítmény (NPD); <sup>2)</sup> Nincs változás az idővel; <sup>a)</sup> "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

Ez a teljesítménynyilatkozat a [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com), [www.rockwool.hu](http://www.rockwool.hu) boldalon érhető el.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Halina Ozon



Cigacice, 07-09-2023